



CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAO ĐỎ

TRỤ SỞ CHÍNH

S 1 ngõ 71 Láng Hạ
Ba Đình, Hà Nội
Việt Nam

ĐT : (04) 8561942

Fax: (04) 8561944

E-mail: phuc@redstar.com.vn

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 1 Trần Hưng Đạo

Đông Hải, An Hải

TP Hải Phòng

ĐT: (031) 629562

(031)-629563

Fax: (031)766180

Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít đơn - di động phòng chống nổ:

Kiểu máy	MOGF-23/7G-132	MOGF-16/7G-110	MOGF-16/7G-90	MOGF-13/7G-75	MOGF-10/7G-55	MOGF-20/7G-110	MOGF-16/7G-90	
	MOGF-22/8G-132	MOGF-15.5/8G-110	MOGF-15.5/8G-90	MOGF-12.3/8G-75	MOGF-9.6/8G-55			
Quy cách								
Lưu lượng / Áp lực khí nén (m ³ /min)(Mpa)	23/0.7	20.5/0.7	16/0.7	13/0.7	10/0.7	20.5/0.7	16/0.7	
	22/0.8	18.5/0.8	15.5/0.8	12.3/0.8	9.6/0.8	18.5/0.8		
Nhiệt độ khí nén(°C)	80°C							
Electromotor (Động cơ điện)	Công suất (KW)	132	110	90	75	55	110	90
	Tốc độ vòng quay(r/min)	2980	2980	2980	2970	2970	2980	2980
	Phương thức làm mát	Làm mát bằng khí					Làm mát bằng nước	
	Điện áp (V)	380/660 hoặc 660/1140						
Kích thước máy	Dài (mm)	3200	3200	3000	2800	2800	3100	2800
	Rộng (mm)	1450	1450	1200	1200	1200	1450	1200
	Cao (mm)	1860	1860	1560	1510	1510	1710	1630
Trọng lượng (Kg)	3160	3100	2660	2200	2200	3100	2450	
Độ ồn [db(A)]	74±2	74±2	74±2	72±2	72±2	72±2	72±2	
Áp suất mở van an toàn (Mpa)	0.77/0.88							